

Schnittstelle Lobster

Profilvariablen

Variablenname	Datentyp	Verwendung
VAR_SHIPMENT_TRACEID	String	Eindeutige ID für das tracing in VCE. Zusammengesetzt aus Prozessid der Sendung und Prozessid des Packstücks
VAR_VCE_BASE_SERVICE	String	Die VCE-interne Bezeichnung des Basis-Frachtservice
VAR_VCE_BASE_ADDITIONAL_SERVICE	String	Optionaler Standard-Zusatzservice auf Basis-Ebene
VAR_VCE_CARRIER_NAME	String	Der VCE-interne Frachtführername
VAR_VCE_RETURN_CARRIER_NAME	String	Der VCE-interne Frachtführername für den returnRequest
VAR_VCE_OUTBOUND_LABEL_TYPE_NAME	String	Labeltyp-Name in VCE-Response für Outbound-Label
VAR_VCE_RETURN_LABEL_TYPE	String	Drucktyp für Retourenlabel
VAR_VCE_RETURN_LABEL_TYPE_NAME		Labeltyp-Name in VCE-Response für Outbound-Label
VAR_VCE_CARRIER_CONTRACT	String	Der Contract Code für den Outbound-Carrier
VAR_VCE_RETURN_CARRIER_CONTRACT	String	Der Contract Code für den Retouren-Carrier
VAR_VCE_INCOTERM	String	Gemappter Incoterm (aus Sendung oder aus get_incoterm_fallback() aka. MAP_INCOTERM_FALLBACK)

VAR_SHIPMENT_REGION	String	Die Empfänger-Region der Sendung (national, eu, worldwide)
VAR_SHIPMENT_USE_IMPORTER_OF_RECORD	Boolean	Gibt an ob ein (abweichender) Importer of Record anzugeben ist
VAR_SHIPMENT_SERVICE_AGE_CHECK	Boolean	Gibt an ob für die Sendung eine Alterssichtprüfung nötig ist (und ob 16/18 Jahre)
VAR_SHIPMENT_SERVICE_CASH_ON_DELIVERY	Boolean	Gibt an ob für die Sendung Cash on delivery gebucht werden muss
VAR_SHIPMENT_SERVICE_IDENTITY_CHECK	Boolean	Gibt an ob für die Sendung ein Ident-Check nötig ist
VAR_SHIPMENT_SERVICE_INSURANCE	Boolean	Gibt an ob die Sendung zusätzlich versichert werden soll
VAR_SHIPMENT_SERVICE_INSURANCE_VALUE	Integer	Gibt den Versicherungsbetrag an
VAR_SHIPMENT_SERVICE_INSURANCE_CURRENCY	String	Gibt die Währung der Versicherung an
VAR_SHIPMENT_SERVICE_MIN_DAYS_FUTURE	Integer	Mindestanzahl an Tagen, welche das Lieferdatum in der Zukunft liegen muss (sofern der Service dies verlangt)
VAR_SHIPMENT_IS_PACKSTATION	Boolean	Gibt an ob eine Sendung an eine Packstation (in DE) verschickt wird
VAR_SHIPMENT_SUPPRESS_MAIL_TO_CARRIER	Boolean	Gibt an ob die E-Mail Adresse beim Carrier unterdrückt wird
VAR_SHIPMENT_SUPPRESS_PHONE_TO_CARRIER	Boolean	Gibt an ob die Telefonnummer beim Carrier unterdrückt wird
VAR_SHIPMENT_SUPPRESS_EMAIL_NOTIFICATION	Boolean	Gibt an ob E-Mail Benachrichtigung vom Carrier unterdrückt wird
VAR_SHIPMENT_VERSANDKOSTEN	BigDecimal	Die Versandkosten der Sendung, aus Versandkostenposition - Fallback: Sendungskopf Extra18
VAR_SHIPMENT_ANZAHL_PAKETE	BigInteger	Anzahl der Pakete in der Sendung
VAR_VCE_ANZAHL_PAKETE	BigInteger	Anzahl der Pakete im VCE Response
VAR_VCE_ANZAHL_PAKETE_RETOURE	BigInteger	Anzahl der Retourenpakete im VCE Response

VAR_SHIPMENT_VERSANDKOSTENANTEIL_PAKET	BigDecimal	Versandkostenanteil pro Paket (Versandkosten / Anzahl Pakete)
VAR_SHIPMENT_VERSANDKOSTENANTEIL_ARTIKEL	BigDecimal	Versandkostenanteil pro Stück (Versandkosten / Anzahl Teile)
VAR_SHIPMENT_SENDER_STREET	String	Die Straße des Absenders (aus VLOG-Mandant xStorage)
VAR_SHIPMENT_SENDER_HOUSENUMBER	String	Die Hausnummer des Absenders (aus VLOG-Mandant xStorage)
VAR_SHIPMENT_RECEIVER_FIRSTNAME	String	Vorname des Empfängers
VAR_SHIPMENT_RECEIVER_LASTNAME	String	Nachname des Empfängers
VAR_SHIPMENT_RECEIVER_BIRTHDATE	String	Geburtsdatum des Empfängers
VAR_SHIPMENT_RECEIVER_NAME1	String	Name1 des Empfängers
VAR_SHIPMENT_RECEIVER_NAME2	String	Name2 des Empfängers
VAR_SHIPMENT_RECEIVER_NAME3	String	Name3 des Empfängers
VAR_SHIPMENT_RECEIVER_NAME4	String	Name4 des Empfängers
VAR_SHIPMENT_RECEIVER_STREET	String	Die Straße des Empfängers
VAR_SHIPMENT_RECEIVER_HOUSENUMBER	String	Die Hausnummer des Empfängers
VAR_SHIPMENT_RECEIVER_POSTCODE	String	Postleitzahl des Empfängers
VAR_SHIPMENT_RECEIVER_CITY	String	Stadt des Empfängers
VAR_SHIPMENT_RECEIVER_STATE	String	Staatenkürzel des Empfängers
VAR_SHIPMENT_RECEIVER_COUNTRY	String	Landkürzel des Empfängers
VAR_SHIPMENT_RECEIVER_MAIL	String	Mailadresse des Empfängers

VAR_SHIPMENT_RECEIVER_PHONE	String	Telefonnummer des Empfängers
VAR_SHIPMENT_BILLING_STREET	String	Die Straße der Rechnungsadresse
VAR_SHIPMENT_BILLING_HOUSENUMBER	String	Die Hausnummer der Rechnungsadresse
VAR_VCE_SHIPMENT_REQUEST_PAYLOAD	String	JSON-Payload für den Shipment Request
LIST_ERROR_LABEL_MESSAGES	LIST	Liste mit Fehlermeldungen für Fehleretikett (aus LIST_VALIDATION_ERRORS und LIST_VCE_ERRORS)
VAR_VCE_SERIALIZED_LABEL_MESSAGES	String	Variable mit Liste der Fehlerlabel
MAP_ERROR_LABEL_META	MAP	Map mit Metainfos für Fehleretikett
VAR_VCE_SERIALIZED_LABEL_META	String	Variable mit Metainfos zum Label
VAR_VCE_ERRORLABEL_FILENAME	String	Dateiname des Fehlerlabels
VAR_VCE_SHIPMENT_ERRORTEXT	String	Fehlertext für Rückgabe an xStorage

Notizen

- TracelD manuell vergebbar? Wenn nicht, von VCE erzeugte TracelD an Sendung in Tournummer schreiben
- DHL Postnummer Packstationsversand?

Pfadfernsteuern-Konfiguration für Etikett-Export Aktion

```
select * from pfadfernkonfig where pfadliste =
'ProzessPosition.Prozess.ProzessPositionListe333'
```

```
select * from pfadfernkonfigakti where pfadfernkonfigaktiA = 150
```

```
insert into pfadfernkonfigakti values(3737,846);  
insert into pfadfernkonfigakti values(3737,21311);  
insert into pfadfernkonfigakti values(3737,31512);
```

Alles Verpackt (AllesVerpackt)-Eigenschaftsprüfung in Bedingung für Etikett-Export aktion

```
--herausfinden welche entscheidungsbedingung für "AllesVerpackt" zuletzt hinzugefügt wurde,  
dort muss der "wert" angepasst werden  
--damit die Attribute am Bestand korrekt ausgewertet werden und die Bedingung auch  
funktioniert  
select * from entsch_bedingung where eigenschaft like '%AllesVerpackt%' order by  
datumerfassung desc  
  
--Den Wert der entsprechenden bedingung anpassen auf 111 = Kommissioniert UND 112 = Verpackt  
--update entsch_bedingung set wert = '607|112' where bedingungid = 31209
```

Created 2026-01-19 08:55:40 UTC by Benjamin Fischer

Updated 2026-03-18 09:43:41 UTC by Benjamin Fischer